



Berichtigung 2 der SbV Ammertalbahn

30.09.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von Aktualisierungen in der Sammlung betrieblicher Vorschriften der Ammertalbahn tritt zum 14.12.2024 die Berichtigung 2 in Kraft.

Die Berichtigung 2 zur SbV wird als vollständiger Neudruck herausgegeben.

Erläuterungen zur Berichtigung 2 zur Sammlung betrieblicher Vorschriften der Ammertalbahn:

- Alle nachstehend genannten Änderungen werden mit einem * am Rand in der SbV gekennzeichnet.

2.2 Zu § 9 (1) Schriftliche Befehle für Züge

Nur noch Verwendung des Befehlsvordrucks nach Anlage 10 FV-NE, da ab 14.12.2025 DB InfraGO einen neuen Befehlsvordruck herausgibt und die Vordrucke dadurch nicht mehr deckungsgleich sind.

Siehe dazu auch VDV-Fachinformation: „Fahrdienstvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV-NE) - Verwendung von Befehlsvordrucken ab 12/2025“.

2.3 Zugfahrdienst - zu §41 (1) Mindestbremsleistung

Die Sonderbremsstafel für den Bahnhof Entringen wird um Angaben zu den Geschwindigkeiten 90 km/h und 100 km/h in Bremsstellung R/P ergänzt.

2.3 Zugfahrdienst - zu §48 (4) Unregelmäßigkeit in der Einschaltstrecke der BÜ

Aufnahme BÜ km 9,0 „Pferdehof“ in Liste der BÜ mit Grundsteller.

Zu Anlage 9 – Richtlinien für den Funksprechverkehr

Auf den Seiten 25 bis 27 wurden Angaben zum Betriebsfunk DMR und zur Abwicklung des Funksprechverkehrs aufgenommen.

3.2 Ergänzungen zur BUVO-NE – Unfallmeldetafel 1

Telefonnummer und Funkkanal fehlt auf Unfallmeldetafel 1

3.5.2 Überquerungen der Ammertalbahn (fremde Baulastträger)

Radwegbrücke Tübingen wurde neu als Überquerung über die Ammertalbahn aufgenommen.

4.3 Ausrüstung der Züge

Die Einschalt- und Ausschalttasten für die lokführerüberwachten BÜ wurden von NE16 auf DB 21-Schlüsselform umgerüstet.

Damit wird auf der Ammertalbahn nur noch der DB21-Schlüssel für alle Außenanlagen benötigt. Für die elektrischen Schlüsselsperren in Pfäffingen und Herrenberg war der DB21 bereits bisher erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Bleher

Örtlicher Betriebsleiter